

LUMINARIO ULTRADELGADO REDONDO P/EMPOTRAR 12W, LUZ DE DÍA

VOLTECK.
LAIT

CÓDIGO: **48547**


CLAVE: **EMP-201L**

CARACTERÍSTICAS

- Ahorra hasta 82% en el consumo de energía
- Marco de aluminio y pantalla de poliestireno
- Clips para fácil instalación
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- LED integrado
- Ideal para hogar, comercios, vestíbulos y más



Índice de reproducción de color



Para espacios reducidos entre falso plafón y losa



Tiempo de vida
15,000 h / 15 años



Amigable con el ambiente

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	12 W
Flujo luminoso	950 lm
Eficiencia	64 lm/W mínimo
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	160 mA
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total (THD)	0.90 %
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
IRC	80
Temperatura de operación	-20 °C / 40 °C
Humedad relativa	90 % máximo
Corte para empotramiento	16 cm
Dimensiones (alto x diámetro)	1.3 x 17 cm
Empaque individual	Caja
Inner	4
Master	40
Pallet	640

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 21.5 cm (8 1/2") Ancho: 3 cm (1 1/4") Largo: 18.2 cm (7 1/4") Peso: 0.2 kg (0.44 lb)
Inner	Medidas: Alto: 23.2 cm (9 1/4") Ancho: 13.7 cm (5 1/2") Largo: 19 cm (7 1/2") Peso: 0.91 kg (2.01 lb)
Master	Medidas: Alto: 48.5 cm (19") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 70.5 cm (27 3/4") Peso: 9.76 kg (21.52 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Driver