




CÓDIGO: 17086 CLAVE: MAN-AP-15-1/2

## Manguera para compresor, de hule, 15m x 1/2", Truper

- Presión máxima de trabajo 300 psi
- Conectores rápidos metálicos (hembra y macho), máxima resistencia
- Manguera reforzada y trenzada 3 capas evita deformación o grietas
- Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste
- Resiste a la abrasión, aceites, y grasas
- Ideal para herramienta neumática
- Uso rudo
- Alta flexibilidad



Manguera reforzada trenzada, 3 capas



Resistente al aceite y grasa

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Presión máxima de trabajo    | 300 psi ( 2,068 kPa) |
| Tipo de conexión             | 3/8" NPT             |
| Largo de manguera            | 15 m                 |
| Diámetro interno de manguera | 1/2"                 |
| Espesor de pared             | 5.2 mm               |
| Peso por metro               | 320 g/m              |
| Temperatura de operación     | -18° C hasta 66° C   |
| Empaque individual           | Atado                |
| Inner                        | 3                    |
| Master                       | 6                    |
| Pallet                       | 72                   |

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper****Imágenes complementarias**

**Conectores metálicos, máxima resistencia**



**Manga antitorsi3n para evitar roturas y reducir desgaste**