




CÓDIGO: 49073 CLAVE: ARB-704L

## Arbotante solar LED 4 W con sensor de movimiento, Volteck

- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato
- Fácil instalación
- LED integrado
- Encendido automático al anochecer
- Batería de ion litio, 2X más tiempo de vida mayor velocidad de carga
- Asegúrese de que el sensor quede orientado hacia la luz solar y no hacia las paredes donde pueda reflejar la luz del foco



### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Potencia	1.1 W
Flujo luminoso	170 lm
Corriente	780 mA
Temperatura de color	6,500 k / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado x 8

## Especificaciones

Duración de la batería	9 h
Forma de instalación	Pared
Grado IP	44
Distancia de detección (Alcance)	3 m
Rango de detección	130°
Dimensiones (largo x alto x ancho x base)	19 x 7 x 15 x 11.5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	360

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

