



## Cables THHW-LS, rollos de 10 m, 20 m y 25 m color rojo

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI



### Especificaciones

<b>Empaque individual</b>	Carrete plástico de 25 m
<b>Color</b>	Rojo
<b>Calibre</b>	14 AWG
<b>Número de hilos</b>	19
<b>Tensión máxima de operación</b>	600 V
<b>Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C)</b>	15 A / 20 A / 25 A
<b>Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito</b>	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
<b>Sección transversal*</b>	2.08 mm <sup>2</sup>
<b>Diámetro de cable aproximado*</b>	3.38 mm
<b>Espesor de aislamiento aproximado*</b>	0.76 mm
<b>Peso aproximado*</b>	0.693 g