



CÓDIGO: 46079 CLAVE: CDU-12E

## Rollo de 100 m cordón dúplex 12 AWG, Volteck

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Ideal para ensamblarse con clavijas y contactos en el armado de extensiones
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	2 x 12 AWG
Número de hilos	65
Tensión máxima de operación	300 V
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
Sección transversal*	3.31 mm <sup>2</sup>
Espesor de aislamiento aproximado*	1.1 mm
Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)*	9.9 x 5.08 mm
Peso aproximado*	9.98 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1
Pallet	81

### País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imagenes complementarias



65 Hilos

2 Cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC

