

TRUPER




CÓDIGO: 102236 CLAVE: SOIN-130

## Soldadora inversora 130A, 127V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 130 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)



Bornes con conector rápido



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	130 A CD
<b>Bornes</b>	3/8"
<b>Ciclo de trabajo</b>	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	69 V CD
<b>Potencia</b>	4.9 kVA
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (20 A - 130 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 cm x 26 cm x 35 cm

**Especificaciones**

<b>Peso</b>	3.7 kg (8.2 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	36

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

- Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft) # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4


**Imágenes complementarias**



**Características técnicas:**

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

**Imagenes complementarias**

<p><b>Para procesos de electrodo revestido</b></p>  <p><b>SMAW Electrodo revestido</b></p>	<p><b>6013</b> 3/32" 1/8" 5/32"</p> <p><b>7018</b> 3/32" 1/8"</p>
--	---

**Accesorios incluidos:**

- 

<b>Cable con tenza para tierra:</b>	<b>Cable: 1.9 m (6.2 ft)</b>
	<b>#5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)</b>

---

- 

<b>Cable con tenza portaelectrodo:</b>	<b>Cable: 1.8 m (6 ft)</b>
	<b>#5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)</b>

---

- 

**Correa**

---

- 

**Careta protectora**

---

- 

**Cepillo de alambre**

---

- 

**Cable: de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)**

---

- 

**1 kg Electrodos 1/8" E6013-4**

