CÓDIGO: **102236** CLAVE: **SOIN-130**

Soldadora inversora 130A, 127V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 130 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

Bornes con conector rápido



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Corriente máxima	130 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	4.9 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 130 A CD)
Tipos de electrodo	6013 y 7018

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 26 cm x 35 cm
Peso	3.7 kg (8.2 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	36

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft) # 5 AWG (16 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- 1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Características técnicas:

IGBT INVERTER — Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT — Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE — Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK — Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT START — Facilita el arranque del arco

LIFT TIG — Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Para procesos de electrodo revestido  SMAW Electrodo revestido	6013 3/32" 1/8" 5/32" 7018 3/32" 1/8"

Accesorios incluidos:

Cable con tenza para tierra:	Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm^2)
Cable con tenza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm^2)
Correa	
Careta protectora	
Cepillo de alambre	
Cable: de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)	
1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.