


TRUPER



CÓDIGO: 103221 CLAVE: SINCO-10-2-2

Sierra de inglete 10" de 1900 W compuesta, 220V, Truper

- Motor de 1,900 W para cortes que requieren potencia
- Cortes en bisel hasta 45° (izquierdo)
- Incluye 2 disco sierras (madera y aluminio)
- Bolsa recolectora de polvo
- Gatillo con seguro que evita arranques accidentales
- Guarda protectora retráctil transparente
- Seguro del eje para un rápido y fácil cambio de disco

Tipo europeo
(Aterrizada)

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1,900 W
Velocidad	5,000 rpm
Diámetro del disco	10" (250 mm)
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)
Capacidad de corte a 0°	140 mm x 70 mm
Corte en inglete 0° a 45°	Izquierda / Derecha
Corte en bisel izquierdo	0° a 45°
Tensión / Frecuencia	220 V / 50 Hz - 60 Hz)
Consumo	8.5 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	12 kg
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Disco de carburo de tungsteno de 10", 40 dientes para madera

Disco de carburo de tungsteno de 10", 80 dientes para aluminio

Bolsa recolectora de polvo

2 Brazos de extensión deslizables

Prensa

Llave especial (llave hexagonal con punta phillips)

Candado

2 llaves para candado

2 carbones de repuesto

Imágenes complementarias

Guarda protectora retráctil de policarbonato

Con ruedas para fácil deslizamiento

Bolsa recolectora de polvo

Luz LED

Para mejor iluminación del área de trabajo

Ajustes predeterminados izquierda / derecha

Para cortes en ángulos de:
0°/±15°/ 22.5°/ 31.6°/ ±45°

Brazo de extensión deslizable

Mango ergonómico

Interruptor
Con seguro

Prensa vertical


Para sujetar la pieza de trabajo

Seguro de bloqueo de inglete

Cortes en bisel izquierdo 45°


Cortes en inglete izq / der 45°

Dientes biselado alterno



Ideal para madera

Dientes triple filo



Ideal para aluminio


Imágenes complementarias



Cortes en bisel
45° izquierdo



Cortes en inglete
45° izquierdo/ derecho



Luz LED

Ángulo de inglete / Ángulo de bisel

		0° - 0°	ancho x alto 310 mm x 80 mm
		45° - 0°	ancho x alto 215 mm x 80 mm
		0° - 45°	ancho x alto 310 mm x 45 mm
		45° - 45°	ancho x alto 215 mm x 45 mm

