

TRUPER



CÓDIGO: 11095 CLAVE: PIP1-420

## Pistola p/pintar gravedad LVMP vaso aluminio, 1.4 mm, Truper

- Serie 400 tecnología LVMP (Bajo volumen / Mediana presión) ideal para usos generales a una velocidad óptima de aplicación
- Cuerpo pulido y vaso de aluminio multiposición
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial



Fácil limpieza

### Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	400 ml
Diámetro de tobera	1.4 mm
Viscosidad	Baja
Tamaño de abanico	18 - 25 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	6 CFM (169 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	15 cm x 29 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	384

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 12 cm (4 3/4") Ancho: 11 cm (4 1/4") Largo: 20.2 cm (8") <b>Peso:</b> 0.72 kg (1.59 lb)
---------------------------	---

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 11.6 cm (4 1/2") Largo: 20.8 cm (8.1/4") <b>Peso:</b> 1.56 kg (3.44 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 27.2 cm (10 3/4") Ancho: 25.2 cm (10") Largo: 43 cm (17") <b>Peso:</b> 6.72 kg (14.82 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento
- Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13055	RE-PIPI-420	Juego de repuestos para PIPI-420, Truper
18067	VASO-420	Vaso aluminio de repuesto para PIPI-411/420/421/422, TRUPER

Imágenes complementarias



GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD



COMPARATIVA LVMP vs HVLP


TECNOLOGÍA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES		
VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA					HORIZONTALES	VERTICALES	
<b>LVMP</b> Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	COMP-20LP COMP-40LP	COMP-25LV COMP-30LV COMP-50LV	
<b>HVLP</b> Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-60LB	COMP-100LV COMP-120LV COMP-150LV	COMP-150LV COMP-180LV

SELECCIÓN DE BOQUILLA

DIÁMETRO DE BOQUILLA	VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN (cm/s)
	BAJA		MEDIA		ALTA		
	COLORANTES	ESMALES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMERS	EPÓXIDOS	
0.5 mm	●	●					100
1.0 mm	●	●	●				150
1.4 mm		●	●	●	●		200
1.7 mm			●	●	●	●	250
2.0 mm				●	●	●	300

Imágenes complementarias

Ø Tobera 1.4 mm



Viscosidad **baja**




Alto  
29 cm

Largo  
15 cm

**EMPAQUE INDIVIDUAL**

**EMPAQUE INNER**



Alto:  
12 cm  
(4 3/4'')

Ancho:  
11 cm  
(4 1/4'')

Largo:  
20.2 cm  
(8'')

Peso: 0.72 kg (1.59 lb)



Alto:  
25.5 cm  
(10'')

Ancho:  
11.6 cm  
(4 1/2'')

Largo:  
20.8 cm  
(8 1/4'')

Contiene: 2 piezas

Peso: 1.56 kg (3.44 lb)

Imágenes complementarias

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 6.72 kg (14.82 lb)

