

TRUPER



CÓDIGO: 11781 CLAVE: SOIN-101

## Soldadora inversora 100A, 127V, TRUPER



- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 100 A CD**)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)



Corriente constante



Corriente directa

SMAW  
Electrodo revestido127 V /  
60Hz

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.8 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 26 cm x 35 cm

## Especificaciones

<b>Peso</b>	3.6 kg (8 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	36

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
12107	CAB-200	Cables c/portaelectrodo y pinza a tierra para inversoras

Imágenes complementarias



Características técnicas:

**IGBT**  
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL**  
PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

**ARC**  
FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI**  
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT**  
START

Facilita el arranque del arco


**LIFT**  
TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 1.9 m (6.2 ft) #7 AWG (10 mm <sup>2</sup> )
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #7 AWG (10 mm <sup>2</sup> )
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

Imágenes complementarias

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>	<p>6013 / 6011 3/32" 1/8"</p>
 <p><b>SMAW</b> Electrodo revestido</p>	<p>7018 3/32"</p>



Imágenes complementarias

