


TRUPER




CÓDIGO: 13830 CLAVE: COMP-24S

Compresor libre de aceite, 24L, 2-2/3HP, 127V, TRUPER

- Motor monofásico de 2-2/3HP con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad y libre de mantenimiento por cambio de aceite
- Presión máxima de operación 135 psi
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de aluminio
- Liviano y compacto
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas




Motor monofásico




2 Conexiones rápida de latón



Libre de mantenimiento



Válvula de drenado



127V /
60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|-----------------|----------|
| Capacidad | 24 L |
| Potencia máxima | 2 2/3 HP |

Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia nominal | 1 2/3 HP |
| Presión máxima de operación | 135 psi |
| Flujo de aire | 2.4 CFM @ 90 psi 3.4 CFM @ 40 psi |
| Nivel de ruido | 90 dB |
| Velocidad | 4,500 rpm |
| Consumo | 10 A |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| No. de salidas de 1/4" | 2 |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 41 cm x 44 cm x 41 cm |
| Peso | 13 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 8 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|--------------|---|
| 102066 | R82-COMP-24S | 1 pata de goma para compresores Grupo 7, Truper |

Imágenes complementarias

