

CÓDIGO: 15002 CLAVE: BOS-3/4LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 3/4HP, TRUPER

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: 26 m
- Flujo máximo: 108 L/min
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m
- Rejillas filtradoras de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Impulsor de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arrangue



Balero metálico que alarga la vida útil





Clavija incluida



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	26 m
Flujo máximo	108 L/min
Profundidad de inmersión máxima	5 m
Diámetro de salida	1"
Diámetro de partículas	3.5 mm
Velocidad	3,450 rpm
Cable de alimentación	10 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

Especificaciones	
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8.5 A
Dimensiones (Alto x Diámetro)	36 cm x 15 cm
Peso	9.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	48

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua

Clavija

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER

Imagenes complementarias





Funcionamiento

Curva de rendimiento Para una mejor selección de Cuerda acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Flotador Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos. Suministro ALTURA (m) de agua USO RECOMENDADO Para: -Desagües -Fuentes -Albercas Succión de partículas

BOS-3/4LPX

