


**PRETUL®**

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM


CÓDIGO: 28114 CLAVE: MOG-65P

## Motor a gasolina 6.5 HP, Pretul

- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Arranque manual con cuerda retráctil
- **Sensor de nivel bajo de aceite**
- Ideal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, revolventes y equipo de construcción
- Antes de arrancar agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite, se recomienda el aceite semisintético Truper® SAE 10W-30



Motor OHV



Arranque manual



Sensor de nivel bajo aceite



## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

<b>Potencia</b>	6 1/2 HP
<b>Velocidad</b>	3,600 rpm
<b>Capacidad tanque</b>	2.9 L
<b>Cilindrada</b>	196 cc
<b>Torque máximo</b>	11.8 Nm
<b>Diámetro de flecha</b>	3/4"(19 mm)
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	32 cm x 33 cm x 37 cm
<b>Cuña de flecha (Base x Largo)</b>	4.8 x 40 mm
<b>Duración del tanque a trabajo continuo</b>	3.4 h = 2.9 L de combustible
<b>Ciclo de trabajo continuo a potencia normal</b>	60 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Peso</b>	13 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja

**Especificaciones**

<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	27

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imagenes complementarias**

