




CÓDIGO: 42027 CLAVE: PPVCA-500

Cemento p/PVC, azul, alta presión, lata 500ml, FOSET

- Alta viscosidad y secado rápido
- Para tubería de PVC hidráulica cédula 40, 80 y sanitaria de PVC
- Ideal en instalaciones de agua fría de alta presión
- Se recomienda aplicar a una temperatura de 10°C a 40°C ambiente
- Color azul que permite visualizar uniones sin cementar




Aplicación húmedo y seco



Presentación en lata, incluye aplicador



Viscosidad Alta



Cédula 80 hasta 4", otras cédulas hasta 6"

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ASTM-D-2564
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Contenido neto | 500 ml |
| Contenido de sólidos | 10% mínimo |
| Viscosidad | 1800 - 2100 Cps |
| Presión de trabajo hasta | 6 kg/cm ² |
| Empaque individual | Lata |
| Inner | 4 |
| Master | 48 |
| Pallet | 1152 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias