CÓDIGO: **46631** CLAVE: **TIMI-100C**

Timbre inalámbrico con receptor para enchufar, 1 tono

- Fabricado en ABS y policarbonato
- El timbre se conecta a un contacto de pared
- Fácil instalación

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Alcance	100 m en áreas abiertas
Tonos	1
Decibeles	62-78 dB
Transmisor	54 mAh
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	15 A
Temperatura de trabajo	-20 °C T 55°C
Grado IP	44
Empaque individual	Blíster
Pallet	576
Inner	4
Master	24

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Grado de protección (IP)

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	**X** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.