


PRETUL®



CÓDIGO: 25043 CLAVE: DES-300P2

## Desbrozadora eléctrica 300 W mango "D", 9" corte, Pretul

- Motor de 300 W
- Eje de nylon
- Soporte de antebrazo, para mayor control
- Rápido desensamblable libre de herramientas para fácil almacenaje




Mango  
multiposición



Ligera para  
fácil manejo



Uso profesional  
ligero



127 V /  
60Hz

### Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Potencia	300 W
Velocidad	11,000 rpm
Diámetro de corte	9" (23 cm)
Máximo diámetro de hilo recomendado	1.6 mm
Largo del cable de alimentación	23 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	2.7 A
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo 1.5 horas
Peso	1.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	80

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

Carrete con hilo de 1.6 mm

Guarda protectora

Mango auxiliar

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
16942	HTA-65B	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, tarjeta,TRUPER
17605	HTA-65	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, blíster TRUPER
20022	HIDE-65P	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x15m, tarjeta, PRETUL
27051	CB-DES-300P2	Bolsa con 2 carbones de repuesto para DES-300P2, PRETUL
27052	RET-DES-300P2	Retenedor de carrete de repuesto para DES-300P2, PRETUL
27053	TAP-DES-300P2	Cubierta de repuesto para DES-300P2, PRETUL
27054	REP-DES-300P2	Repuesto de carrete con hilo para DES -300P2, PRETUL

**Imagenes complementarias**



**Guía de referencia para uso de hilo**

Desmalezadora a gasolina DES-300P2

**Recomendaciones:**

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-65B HTA-65 HIDE-65P	● 1.6 mm	Sí	

Imágenes complementarias

