




CÓDIGO: 16938 CLAVE: BOS-1-1/2LM2

Bomba sumergible tipo bala para agua limpia 1-1/2 HP


- Motor con bobinas de cobre, 2 veces mayor durabilidad
- Capacitor para mayor potencia al arranque
- Balero metálico
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable que la hace más resistente a la corrosión
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 1.5 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse



Motor con bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Para agua limpia



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

Certificaciones y garantías



Especificaciones


Potencia	1 1/2 HP (1,119 W)
Tensión	110 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	3,450 r/min
Diámetro Salida	1 1/2"
Máxima profundidad	80 m
Flujo máximo	160 L/min
Altura máxima	60 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo Diario	6 Horas

Especificaciones


Altura	84 cm
Diámetro	9 cm
Peso	17.1
Empaque individual	Caja

Imágenes complementarias






CURVA DE RENDIMIENTO



FUNCIONAMIENTO



RECOMENDACIONES

-  Instalar las bombas en lugares cubiertos.
-  Secos y bien ventilados.
-  En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.
-  Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.
-  Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

