CÓDIGO: **14359** CLAVE: **GEN-100X**

Generador portátil 10 kW motor a gasolina, TRUPER

- Motor de 18 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 28 L de capacidad del tanque de gasolina para 5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital


Motor OHV


Sensor de nivel bajo de aceite


MAP Sensor, compensador de altura

Protección de sobrecarga


Arranque eléctrico (batería incluida)

Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas

Duración del tanque a trabajo continuo

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Certificaciones y garantías

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR	
Potencia máxima al arranque	12,000 W
Potencia máxima de operación	10,000 W
Tensión / Frecuencia	127 V - 220 V / 60 Hz
Consumo máximo	33 A por fase
Número de fases	3
Nivel de ruido	97 dB @ 4 m
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	
Potencia	18 HP
Cilindrada del motor	680 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Tipo de pistón	Doble en V
Duración del tanque a trabajo continuo	5 h = 28 L de combustible
Consumo de combustible	5.6 L/h
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio	71 x 74 x 62 cm
Dimensiones de la rueda	10" (25 cm) x 2 1/2" (6.5 cm)
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	30 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	137 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Embudo

Carbones de repuesto

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Incluye

1 Bolsa de tornillería

2 Llaves españolas

1 Llave para bujía

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.