

TRUPER




Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM


CÓDIGO: 15342 CLAVE: GEN-25X

Generador portátil 2.5 kW motor a gasolina, TRUPER


- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- Alta potencia con bajo consumo de gasolina
- 18 L de capacidad del tanque de gasolina para 9 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- Cubierta en receptáculos a prueba de polvo
- Doble puerto de USB de carga rápida
- Indicador de bajo nivel de aceite
- Voltímetro digital



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas



Duración del tanque a trabajo continuo

Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

| | |
|---|---------------|
| Potencia máxima al arranque | 4,000 W |
| Potencia máxima de operación | 2,500 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque | 25 A |
| Número de fases | 1 |
| Nivel de ruido | 94 dB @ 4 m |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 40° C |
| Temperatura ambiente mínima admisible | -5° C |
| Altura sobre el nivel del mar | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F |

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

| | |
|---|---|
| Potencia | 6.5 HP |
| Cilindrada del motor | 196 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 9 h = 18 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 51 cm x 105 cm x 59 cm |
| Dimensiones de la rueda | 8" (20 cm) x 2 1/2" (6 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 44 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 8 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llantas

Incluye

2 Patas de apoyo

1 Embudo

1 Manguera

1 Bolsa de tornillería

Bolsa de herramientas: 1 Llave para bujía, 2 Llaves españolas y 1 Desarmador

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|------------|--|
| 12665 | CB-GRUPO6 | Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo 6,TRUPER |
| 101877 | CB-GEN-25X | Carburador para generador a gasolina GEN-25X, TRUPER |

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Páneles de control GEN-55X

