




CÓDIGO: **13163** CLAVE: **COMBO-250AL**

Combo soldadora inversora SOT-250AL, Careta y GU, LATAM

- Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
- Doble voltaje de alimentación: 1 Fase (**110 V**) | 2 Fases (**220 V**)
- Rango de corriente (CA): 1 Fase (**90 - 130 A**) | 2 Fases (**90 - 210 A**)
- Bornes de cambio rápido: 5/16"



SMAW

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Corriente alterna	250 A
Rango de corriente	110 V, 1 Fase CA (90 a 130 A CA) 220 V, 2 Fase CA (90 a 210 A CA)
Alimentación	110 V, 68 A / 60 Hz 220 V, 54 A / 60 Hz
Voltaje de circuito abierto	110 V (50 V CA), 220 V (50 V CA)
Potencia	110 V (7.5 kVA), 220 V (12 kVA)
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	27 x 38 x 36 cm
Procesos de electrodo revestido (SMAW)	6013 / 6011: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7018: 3/32", 1/8", 5/32"
Ciclo de trabajo	10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos descanso)
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

Soldadora: SOT-250AL

Juego de cables (CAB-300P): Cable a tierra 2 m # 6 AWG (13 mm²) y Cable portaelectrodo 4 m # 6 AWG (13 mm²)

Careta para soldar

Incluye

Guantes: GU-505

1 kg de Electrodo (1/8" E6013-4)

Imágenes complementarias

