



CÓDIGO: 11787 CLAVE: SOIN-110/130

Soldadora inversora 130A, Bi-voltaje 127/220V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE **127-220 V**, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 110 A CD**) | 2 Fases (**20 A - 130 A CD**)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)




Doble voltaje de alimentación



Corriente constante



Corriente directa



SMAW Electrodo revestido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|------------------------------------|---|
| Corriente máxima | 130 A CD |
| Bornes | 3/8" |
| Ciclo de trabajo | 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 33 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 25 A / 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 1 FASE (69 V CD), 2 FASES (60 V CD) |

Especificaciones

| | |
|--|---|
| Potencia | 1 FASE (4.2 kVA), 2 FASES (5.5 kVA) |
| Rango de corriente | 1 FASE (20 A 110 A CD), 2 FASES (20 A - 130 A CD) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 12 cm x 26 cm x 35 cm |
| Peso | 3.7 kg (8.2 lb) |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 36 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------|--|
| 12107 | CAB-200 | Cables c/portaelectrodo y pinza a tierra para inversoras |

Imágenes complementarias



Características técnicas:

IGBT
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL
PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

ARC
FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT !!!
START

Facilita el arranque del arco

LIFT
TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG


Accesorios incluidos:

| | | |
|--|---|---|
| | Cable con tenaza para tierra: | Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm ²) |
| | Cable con tenaza portaelectrodo: | Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm ²) |
| | Correa | |
| | Careta protectora | |
| | Cepillo de alambre | |
| | Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft) | |
| | 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4 | |

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido

| | |
|-------------|-------------|
| 6013 | 6013 |
| 3/32" | 3/32" |
| 1/8" | 1/8" |
| | 5/32" |



SMAW
Electrodo revestido

| | |
|-------------|-------------|
| 7018 | 7018 |
| 3/32" | 3/32" |
| | 1/8" |



Imágenes complementarias

