


TRUPER

CÓDIGO: 15139 CLAVE: COMBO-120/160


## Combo soldadora inversora SOIN-120/160 y Careta CAREL-913X



- Soldadora SOIN-120/160 con sistema de adaptación automática BI-Voltaje 127 - 220 V
- Careta para soldar CAREL-913X de oscurecimiento automático
- Pinzas para tierra y cable con sistema de cambio rápido



TIG



SMAW

### Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-001-SCFI



### Especificaciones

Corriente máxima	160 A
Bornes	1/2"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 39.5 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 35 A / 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	1 FASE (90 V CD), 2 FASES (76 V CD)
Potencia	1 FASE (5 kVA), 2 FASES (7.7 kVA)
Rango de corriente	1 FASE (15 A CC   130 A CD), 2 FASES (15 A CC - 160 A CD)
Dimensiones (Base x Altura X Fondo)	16 x 29 x 40 cm
Peso	5.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

### Incluye

Soldadora SOIN-120/160

Incluye

Careta para soldar CAREL-913X

Cable con tenaza para tierra: 2.4 m #3 AWG (25 mm<sup>2</sup>) y Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m #3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)

Cepillo con alambre

1 Kg de electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias



CICLO DE TRABAJO  
**40%**  
4 min. trabajo  
x 6 min.  
descanso

**1 KG ELECTRODOS 1/8" E6013-4**

**SISTEMA DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA BI-VOLTAJE 127-220 V**

Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT/TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

