



CÓDIGO: 48015 CLAVE: CALE-14IM

## Calentador instantáneo modulante, 14L, 2 serv, gas LP, Foset

- Enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente a temperatura previamente configurada, aun con variación de flujo de agua
- Display digital touch para indicar y ajustar temperatura grado por grado
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 65° C, sin tiempos de espera
- Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Sistema de ventilación de tiro forzado (incluye codo y chimenea)
- Compacto y ligero para fácil instalación



Triple sistema de seguridad



Ideal para 2 Servicios

### Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER



### Especificaciones

Valor nominal	14 L
Tipo de calentador	Instantáneo modulante de tiro forzado
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	L.P.
Carga térmica	19 kW
Presión hidrostática máxima de trabajo	0.45 Mpa (4.59 kgf/cm <sup>2</sup> )

## Especificaciones

Flujo mínimo de operación	3 L/min
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )
Incremento mínimo de temperatura con 10 L/min	25° C
Tensión de alimentación	127 V~ / 60 Hz
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	10. 8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Recomendaciones y cuidados

- IMPORTANTE.** Consulte el manual para obtener información sobre la instalación del calentador. Ésta debe ser realizada por una persona calificada y conforme a los requisitos incluidos en dicho manual. No instale el calentador de agua a la intemperie, ya que el viento, el sol y las heladas pueden dañarlo.

## Imágenes complementarias

Sistema de ventilación de tiro forzado




Imágenes complementarias

Instantáneos modulantes, de gas

- Sistema de ventilación de tiro forzado (extracción de gases por medio de ventilador interno).
- Temperatura estable aun con variación de flujo de agua.
- Encienden al momento de abrir la llave de agua caliente.
- Agua caliente ilimitada sin tiempos de espera, hasta 65° C
- Selección de temperatura grado por grado.
- Flujo de agua mínimo para operación: 3 L/min

HASTA **80%** AHORRO DE GAS  
Contra un calentador de depósito tradicional



Servicios simultáneos	Capacidad
2	14 L/min

