

CÓDIGO: 48495 CLAVE: PA-COAP-SA

Placa armada interruptor y contacto, línea Standard, alumini

- Placa de aluminio, contacto e interruptor de nylonpolicarbonato
- Con retardante a la flama para mayor seguridad









Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Número de módulos2Tensión / Frecuencia127 V contacto, 120 V interruptor / 60 HzCorriente15 ADimensiones de la placa (largo x ancho)114 x 70 mmEmpaque individualBolsaPallet2160Inner3	Especificaciones	
Corriente 15 A Dimensiones de la placa (largo x ancho) 114 x 70 mm Empaque individual Bolsa Pallet 2160	Número de módulos	2
Dimensiones de la placa (largo x ancho)114 x 70 mmEmpaque individualBolsaPallet2160	Tensión / Frecuencia	127 V contacto, 120 V interruptor / 60 Hz
Empaque individual Bolsa Pallet 2160	Corriente	15 A
Pallet 2160	Dimensiones de la placa (largo x ancho)	114 x 70 mm
	Empaque individual	Bolsa
Inner 3	Pallet	2160
	Inner	3
Master 72	Master	72

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias





Diagrama de conexión



