





CÓDIGO: 102111 CLAVE: HILA-2000X

Hidrolavadora eléctrica, 2000 PSI, motor de inducción, Expert



- Motor de inducción 2.8 HP libre de carbones y protección contra sobrecalentamiento para mayor tiempo de vida útil
- Sistema de paro automático
- Manguera con trenzado metálico 5X más resistente
- Flujo máximo de agua 348 L/h
- Perilla reguladora de espuma
- Con porta accesorios, porta boquillas de fácil almacenamiento y ruedas para su transportación
- Ahorro de agua con la mayor profundidad de limpieza
- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto



Sistema de conexión rápida para manguera



Fácil transportación



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|----------------------|-------------------|
| Potencia | 2.8 HP (2,100 W) |
| Presión máxima | 2,000 psi |
| Flujo máximo de agua | 348 L/h (1.5 GPM) |

Especificaciones

| | |
|--|---|
| Largo de manguera de alta presión | 8 m |
| Área de limpieza máxima | 200 m ² /h |
| Uso eficiente de agua | 45X más presión |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 16 A |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 35 cm x 87 cm x 38 cm |
| Ciclo de trabajo | 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo trabajo diario 6 horas |
| Peso | 20 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 9 |
| Inner | 1 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Accesorios incluidos



Manguera reforzada alta presión 8 m



Lanza metálica con conector rápido



Dispensador de jabón 1,200 ml



Pistola de alta presión



Limpiador de boquilla



Filtro de agua



Boquilla turbo conexión rápida



5 boquillas conexión rápida



Conector rápido para manguera

Ensamble para hidrolavadoras

