

TRUPER



CÓDIGO: 102570 CLAVE: LT-44Z

## Lona reforzada, 4 x 4 m, azul

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio distribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Impermeable por ambos lados
- Resistente a rasgaduras y al moho



### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Medida                               | 4 x 4 m              |
| Medida (ft)                          | 13' 1" x 13' 1"      |
| Hilos por pulgada                    | 14 x 14              |
| Gramaje                              | 180 g/m <sup>2</sup> |
| Espesor                              | 0.25 mm              |
| Distancia entre ojillos (aproximado) | 1 m                  |
| Peso                                 | 3.1 kg               |
| Empaque individual                   | Bolsa                |
| Master                               | 6                    |
| Pallet                               | 144                  |
| Inner                                | 2                    |

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

**Imágenes complementarias**

| Clasificación                                                                                             | Espesor                   | Gramaje              | Aplicaciones                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Uso medio</b></p> | <b>0.25 mm</b><br>(9 mil) | 180 g/m <sup>2</sup> | Para instalación permanente.<br>Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. |

