

TRUPER




CÓDIGO: 102236 CLAVE: SOIN-130

## Soldadora inversora 130 A, 127V, Truper

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 130 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)



Bornes con conector rápido



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Corriente máxima	130 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	4.9 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 130 A CD)
Tipos de electrodo	6013 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 26 cm x 35 cm

## Especificaciones

<b>Peso</b>	3.7 kg (8.2 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	36

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

- Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft) # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4


## Imágenes complementarias



## Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p>SMAW Electrodo revestido</p>	<p>6013 3/32" 1/8" 5/32"</p>
	<p>7018 3/32" 1/8"</p>

Accesorios incluidos:

- 

Cable con tenza para tierra:	Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )
------------------------------	---

---

- 

Cable con tenza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )
---------------------------------	---

---

- 

Correa

---

- 

Careta protectora

---

- 

Cepillo de alambre

---

- 

Cable: de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

---

- 

**1 kg Electrodo 1/8" E6013-4**

