


PRETUL®

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 28248 CLAVE: MOT-4516P

Motosierra 45 cc a gasolina con barra de 16", Pretul

- Motor de 2.2 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación



Lubricación automática

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	45 cc
Potencia	2.2 HP (1,640 W)
Largo de la barra	16" (40 cm)
Paso de cadena	0.325" (8.2 mm)
Capacidad del tanque de aceite	280 ml (9.5 oz)
Capacidad del tanque de combustible	550 ml (18.5 oz)
Velocidad máxima del motor	12,000 rpm
Velocidad de cadena	21 m/s
Mezcla de gasolina	50:1
Ciclo de trabajo	40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas
Peso (sin accesorios)	5.2 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner	1
Pallet	32

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Mezcla 50:1 Motor a 2 tiempos	
Gasolina	Aceite TRUPER
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)
¡Atención! Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos	
No usar una mezcla de combustible almacenada durante más de 15 días	

