

VOLTECK.



CÓDIGO: 45519 CLAVE: TEM-1E

Temporizador analógico para uso en exteriores, Volteck

- Fabricado en policarbonato
- El programa se repite cada 24 horas
- Programación de encendido y apagado en intervalos de 30 minutos
- Programa automático para luces, lámparas y aparatos eléctricos



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Medidas (largo x fondo x alto)	8 x 4 x 12 cm
Empaque individual	Caja
Grado IP	54
Inner	2
Master	48
Pallet	576

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Fabricado en policarbonato



Alto 12 cm



Largo 8 cm

Fondo 4 cm

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

