



CÓDIGO: 102873 CLAVE: ROEL-30N2

## Rotomartillo SDS Plus, mango D, 3.5 Joules, 800W, INDUSTRIAL


- Motor de 800 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 3.5 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 16"
- Mango tipo "D" para trabajos por encima del hombro y/o a ras del suelo



Sistema de inserción rápida



Ángulo ajustable



Mango tipo "D"



Rotomartillo




Cincel + ángulo ajustable



Cincelado



Taladro



127 V / 60Hz

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Potencia	800 W
Velocidad	300 - 1,100 rpm
Energía de impacto	3.5 Joules

## Especificaciones

<b>Golpes / minutos</b>	1,390 - 5,100 gpm
<b>Posiciones de ángulo</b>	24
<b>Máximo diámetro de perforación en concreto</b>	1" (25 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en acero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Máximo diámetro de perforación en madera</b>	1 3/16" (30 mm)
<b>Broquero</b>	SDS Plus
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	6.6 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	44 cm x 17 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	3 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	2
<b>Pallet</b>	40

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Mango auxiliar

Varilla de control de profundidad

Guarda polvos

3 brocas de 8 mm, 10 mm y 12 mm

2 cinceles plano y de punta

Broquero convencional de 1/2" con adaptador SDS y llave

Maleta

Imágenes complementarias

