


PRETUL®

CÓDIGO: 29019 CLAVE: SOIN-313MBP

## Mini soldadora inversora 130A, Bi-Voltaje, Serie 300, PRETUL



- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A) 2 Fases (20 A - 130 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	130 A CD
<b>Bornes</b>	3/8"
<b>Ciclo de trabajo</b>	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz) 2 FASE (220 V CA / 22 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	1 Fase (75 V c.c.) 2 Fases (62 V c.c.)
<b>Potencia</b>	1 Fase (4.1 kVA) 2 Fases (6 kVA)
<b>Rango de corriente</b>	1 Fase (20 A - 100 A) 2 Fase (20 A - 130 A)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	11 cm x 17 cm x 26 cm

## Especificaciones

<b>Peso</b>	2.7 kg (5.9 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	72

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

- Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft) #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Correa

## Imágenes complementarias

