




CÓDIGO: 16377 CLAVE: LT-56X

### Lona uso rudo 5 x 6 m, verde olivo, 240 g/m<sup>2</sup>, TRUPER EXPERT

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples en lugares de trabajo y climas extremos
- Impermeable por ambos lados
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio distribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- Esquinas con refuerzo de polietileno



### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

Medida	5 x 6 m
Medida (ft)	16' 5" x 19' 8"
Hilos por pulgada	14 X 14
Gramaje	240 g/m <sup>2</sup>
Espesor	0.40 mm
Distancia entre ojillos (aproximado)	1 m
Peso	7 kg
Empaque individual	Bolsa
Inner	1

**Especificaciones**

<b>Master</b>	3
<b>Pallet</b>	60

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 37.5 cm (14 3/4") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 68 cm (27") <b>Peso:</b> 7.4 kg (16.31 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 38.5 cm (15") Largo: 72 cm (28 1/4") <b>Peso:</b> 22.6 kg (49.82 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
 <p><b>Uso rudo</b></p>	<b>0.40 mm</b> (12 mil)	240 g/m <sup>2</sup>	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. Alta protección a rayos UV.

