


TRUPER

CÓDIGO: 10777 CLAVE: LT-66

**Lona de polietileno reforzada 6 x 6 m, gris, 180g/m2, TRUPER**

- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Ojillos de aluminio con parche de refuerzo
- Resistente a rasgaduras y al moho
- Alta resistencia a exposición de rayos UV
- Para usos múltiples

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Medida</b>                               | 6 x 6 m              |
| <b>Medida (ft)</b>                          | 19.6 x 19.6          |
| <b>Hilos por pulgada</b>                    | 14 x 14              |
| <b>Gramaje</b>                              | 180 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Espesor</b>                              | 0.25 mm              |
| <b>Distancia entre ojillos (aproximado)</b> | 1 m                  |
| <b>Peso</b>                                 | 6.5 kg               |
| <b>Empaque individual</b>                   | Bolsa                |
| <b>Inner</b>                                | 1                    |
| <b>Master</b>                               | 3                    |
| <b>Pallet</b>                               | 72                   |


**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Empaque Individual</b> | <b>Medidas:</b> Alto: 42 cm (16 1/2") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 66 cm (26") <b>Peso:</b> 6.9 kg (15.21 lb)  |
| <b>Master</b>             | <b>Medidas:</b> Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 42 cm (16 1/2") Largo: 66 cm (26") <b>Peso:</b> 20.98 kg (46.25 lb) |

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**

| Clasificación   | Espesor                   | Gramaje              | Aplicaciones   |
|---|---------------------------|----------------------|--|
|  <p><b>Uso medio</b></p> | <b>0.25 mm</b><br>(9 mil) | 180 g/m <sup>2</sup> | Para instalación permanente.<br>Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. |



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 6.9 kg (15.21 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 3 piezas

Peso: 20.98 kg (46.25 lb)