




CÓDIGO: 19032 CLAVE: PA-BB

## Pintura en aerosol, blanco brillante, bote esbelto, 400 ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



Uso en  
interiores y  
exteriores



No daña la  
capa de ozono

### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

<b>Color</b>	Blanco brillante
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Contenido neto</b>	400 ml (13.5 fl Oz)
<b>Porcentaje de sólidos</b>	28% mínimo / 32% máximo
<b>Viscosidad</b>	10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C)
<b>Rendimiento</b>	1 m <sup>2</sup> / lata
<b>Empaque individual</b>	Lata
<b>Inner</b>	12
<b>Master</b>	48
<b>Pallet</b>	1152

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 22.8 cm (9") Ancho: 5.7 cm (2 1/4") Largo: 5.7 cm (2 1/4") <b>Peso:</b> 0.4 kg (0.88 lb)
---------------------------	--

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.7 cm (10 1/4") Ancho: 40.5 cm (16") Largo: 50 cm (19 3/4") <b>Peso:</b> 20.37 kg (44.91 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 24.2 cm (9 1/2") Ancho: 18.7 cm (7 1/4") Largo: 23.9 cm (9 1/2") <b>Peso:</b> 4.95 kg (10.91 lb)

## Información para aplicación

<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
<b>Mezclado</b>	Agite durante 2 minutos
<b>Método de aplicación</b>	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
<b>Precauciones de aplicación</b>	Aplique en espacios con ventilación adecuada
<b>Aplicación</b>	Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}$ C con una temperatura de superficie de 12 a $25^{\circ}$ C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
<b>Tiempo de secado</b>	10 minutos
<b>Tiempo de curado</b>	24 horas
<b>Limpieza del equipo</b>	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte


## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Protección personal recomendada

<b>En manos</b>	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper
<b>Respiratoria</b>	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
<b>Ocular</b>	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

**Imágenes complementarias**



**Blanco brillante**

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

**Tapa de plástico**



**Recipiente metálico**

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 12 piezas

Peso: 4.95 kg (10.91 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (48 piezas)

Peso: 20.37 kg (44.91 lb)