




CÓDIGO: 19036 CLAVE: PA-TR

## Pintura en aerosol, transparente brillante, bote esbelto, 400ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



Uso en interiores y exteriores

No daña la capa de ozono

### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

<b>Color</b>	Transparente brillante
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Contenido neto</b>	400 ml (13.5 fl Oz)
<b>Porcentaje de sólidos</b>	14% mínimo / 18% máximo
<b>Viscosidad</b>	10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C)
<b>Empaque individual</b>	Lata
<b>Inner</b>	8
<b>Master</b>	48
<b>Pallet</b>	1152
<b>Rendimiento</b>	1 m <sup>2</sup> / lata

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 22.4 cm (8 3/4") Ancho: 5.7 cm (2 1/4") Largo: 5.7 cm (2 1/4") <b>Peso:</b> 0.41 kg (0.90 lb)
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 23.2 cm (9 1/4") Ancho: 12.5 cm (5") Largo: 24.6 cm (9 3/4") <b>Peso:</b> 3.44 kg (7.58 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 39.5 cm (15 1/2") Largo: 50.8 cm (20") <b>Peso:</b> 21.37 kg (47.11 lb)

## Información para aplicación

<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
<b>Mezclado</b>	Agite durante 2 minutos
<b>Método de aplicación</b>	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
<b>Precauciones de aplicación</b>	Aplique en espacios con ventilación adecuada
<b>Aplicación</b>	Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}$ C con una temperatura de superficie de 12 a $25^{\circ}$ C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
<b>Tiempo de secado</b>	10 minutos
<b>Tiempo de curado</b>	24 horas
<b>Limpieza del equipo</b>	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Protección personal recomendada

<b>En manos</b>	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper
<b>Respiratoria</b>	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
<b>Ocular</b>	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

## Imágenes complementarias



Transparente brillante

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

Tapa de plástico



Recipiente metálico

### EMPAQUE INNER



Contiene: 8 piezas

Peso: 3.44 kg (7.58 lb)

### EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (48 piezas)

Peso: 21.37 kg (47.11 lb)