

PRETUL®



CÓDIGO: 24232 CLAVE: PPE-300P

Pinza porta electrodo de 300 A, Pretul

- Mordaza de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida
- La separación entre mango y palanca permite un manejo más cómodo del electrodo
- Opresor para sujetar el cable

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Capacidad | 300 A |
| Largo | 23 cm |
| Calibre del cable | 2/0 AWG (70 mm ²) |
| Peso | 345 g |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 4 |
| Master | 16 |
| Pallet | 1280 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 8.9 cm (3 1/2") Ancho: 3.2 cm (1 1/4") Largo: 23.5 cm (9 1/4") Peso: 0.3 kg (0.66 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 24.7 cm (9 1/2") Ancho: 9.5 cm (3 3/4") Largo: 14.2 cm (5 1/2") Peso: 1.6 kg (3.53 lb) |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 26.7 cm (10 1/2") Ancho: 21.8 cm (8 1/2") Largo: 30 cm (12") **Peso:** 6.7 kg (14.77 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 tornillos de sujeción

1 llave Allen

2 láminas para sujeción

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.6 kg (3.53 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (16 piezas)

Peso: 6.7 kg (14.77 lb)

