


TRUPER



CÓDIGO: 14223 CLAVE: TAC

## Tapón auditivo desechable de espuma con cordón, Truper

- Nivel de reducción de ruido: 32 dB (NRR)
- Cordón de PVC flexible de 67 cm
- Forma cónica que permite un buen ajuste al cono auditivo
- Ideal para industria, construcción, carpintería, herrería y mecánica



### Certificaciones y garantías

- NRR (Noise Reduction Rating) de acuerdo a la ANSI S3.19 (Certificado no disponible)

### Especificaciones

<b>Empaque individual</b>	Tarjeta con bolsa
<b>Inner</b>	12
<b>Master</b>	96
<b>Pallet</b>	11520

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 13.6 cm (5 1/4") Ancho: 1.2 cm (1/2") Largo: 7.7 cm (3") <b>Peso:</b> 0.005 kg (0.01 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 6.1 cm (2 1/2") Ancho: 10.2 cm (4") Largo: 16 cm (6 1/4") <b>Peso:</b> 0.09 kg (0.20 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 26.8 cm (10 1/2") Ancho: 18.5 cm (7 1/4") Largo: 22 cm (8 3/4") <b>Peso:</b> 0.98 kg (2.16 lb)

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Recomendaciones y cuidados**

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica

**Imágenes complementarias**

Forma cónica que permite un buen ajuste al cono auditivo



Cordón de PVC flexible de 67 cm

Frecuencia de atenuación de sonido

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	3 150	4 000	6 300	8 000
Atenuación media (dB)	37,3	40,8	43,1	41,6	40,7	45,6	46,2	49,4	48,3
Desviación Std (dB)	5,9	5,3	5,0	4,8	2,8	4,2	4,2	4,4	4,5

