

TRUPER



CÓDIGO: 13696 CLAVE: SOIN-200

## Soldadora inversora 200 A, 220 V, Truper



- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (**30 A - 200 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (**220 V**)
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 3/16") y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica y de energía



Corriente constante



Corriente directa

SMAW  
Electrodo revestido

TIG Tungsteno

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Corriente máxima	200 A CD
Bornes	1/2"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	2 FASES (220 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	78 V CD
Potencia	8.6 kVA
Rango de corriente	2 FASES (30 A - 200 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 cm x 29 cm x 40 cm
Peso	5.1 kg (11.2 lb)
Empaque individual	Caja

## Especificaciones

Inner	1
Pallet	30

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)

Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para soldadora SOIN-160 y SOIN-200, Truper
14112	AN-GRUPO1	Juego de 8 pz antorcha y accesorios soldadoras proceso TIG
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para soldadoras GRUPO 1, Truper
14115	BOQ-GRUPO1	Juego de 3 boquillas para soldadoras GRUPO 1, Truper
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para antorcha GRUPO 1, Truper
100286	CAB-200A	Cable p/SOIN-200,120/160,130/200,SOMU-200X,c/pinza de tierra

Imágenes complementarias





Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

- Cable con tenaza para tierra: Cable: 2.4 m (7.9 ft) #3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)
- Cable con tenaza portaelectrodo: Cable: 2.3 m (7.5 ft) #3 AWG (25 mm<sup>2</sup>)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)
- 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>	<p>6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32" 3/16"</p>
 <p><b>SMAW</b> Electrodo revestido</p>	<p>7018 3/32" 1/8" 5/32"</p>
 <p><b>TIG</b> Tungsteno</p>	<p>1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078")</p>

