



CÓDIGO: 17958 CLAVE: SOT-250C

## Soldadora arco eléctrico, corriente alterna, compacta, 180 A

- Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
- Doble voltaje de alimentación: 110 V (1 Fase) / 220 V (2 Fases)
- Rango de corriente CA: 60 - 130 A (1 Fase) / 60 - 180 A (2 Fases)
- Bornes de cambio rápido: 5/16"
- Para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Indicadores de luz (encendido y protección térmica)
- Perilla para ajuste de corriente
- Ranuras de ventilación que ofrecen mejor enfriamiento del equipo
- Ruedas que permiten fácil transportación



Corriente alterna

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	180 A en CA
<b>Bornes</b>	5/16"
<b>Ciclo de trabajo</b>	10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos de descanso)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	50 V CA
<b>Alimentación</b>	110 V / 66 A / 60 Hz (1 FASE) / 220 V / 46 A / 60 Hz (2 FASES)
<b>Potencia</b>	7.3 kVA (1 FASE) / 10 kVA (2 FASES)
<b>Rango de corriente</b>	CA 60 - 130 A (1 FASE) / 60 - 180 A (2 FASES)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018

**Especificaciones**

<b>Dimensiones (Base x Altura x Fondo)</b>	24 x 35 x 36 cm
<b>Peso</b>	21 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1

**Incluye**

1 kg de Electrodo (1/8" E6013-4)
----------------------------------

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
13212	ADA-SOLT	Juego 2 conectores de cambio rápido para soldadora
14348	CAB-250A	Cable p/soldadoras SOT-250A y SOT-250C, con pinza de tierra
14357	CAB-225	Cable para soldadora SOT-225, con pinza de tierra, Truper

**Imágenes complementarias**




**Accesorios incluidos**



**1 kg Electrodo 1/8" E6013-4**

Imágenes complementarias

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p><b>SMAW</b> Electrodo revestido</p>	<p><b>6013 / 6011</b> 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm)</p> <p><b>7018</b> 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm)</p>
---	---

