



CÓDIGO: 46121 CLAVE: COR-CH

Contacto industrial reforzado aterrizado cara de chino

- Tensión / Corriente: 250 V / 15 A
- Fabricada de ABS y PVC
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada




Para extensiones
y conexiones
de aparatos



Retardante
a la flama

Para interior



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Color	Negro / Amarillo
Tensión / Frecuencia	250 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Grado IP	20 (contra goteo)
Diámetro externo	38 mm
Empaque individual	Bolsa
Pallet	6000
Inner	10
Master	100

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



Abrazadera de acero



Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes