



CÓDIGO: 48188 CLAVE: MUL-812X

Multicontacto 14 AWG industrial supresor de picos 8 entradas

- Cuerpo de acero, contactos de ABS y base de Polipropileno
- Carrete integrado para su fácil almacenamiento
- Interruptor con luz indicadora
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento 60% más cobre que el calibre 16 AWG
- Protege equipos contra sobrecarga de voltaje



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Número de contactos | 8 |
| Protección | 1 200 Joules |
| Potencia | 1 875 W |
| Calibre | 14 AWG (2.08 mm ²) |
| Tensión / Frecuencia | 125 V / 60 Hz |
| Corriente | 15 A |
| Largo del cable | 90 cm |
| Empaque individual | Funda de cartón |
| Pallet | 432 |
| Inner | 3 |
| Master | 12 |

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento
60% más cobre que el calibre 16 AWG

Protege contra corto circuitos y sobrecargas de corriente



A mayor cantidad de Joules (J)
MAYOR PROTECCIÓN

