



CÓDIGO: 46631 CLAVE: TIMI-100C

Timbre inalámbrico con receptor para enchufar, 1 tono

- Fabricado en ABS y policarbonato
- El timbre se conecta a un contacto de pared
- Fácil instalación



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Alcance	100 m en áreas abiertas
Tonos	1
Decibeles	62-78 dB
Transmisor	54 mAh
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	15 A
Temperatura de trabajo	-20 °C T 55°C
Grado IP	44
Empaque individual	Blíster
Pallet	576
Inner	4
Master	24

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

