



CÓDIGO: 10511 CLAVE: CAB-5489-15-A

Cable de posicionamiento cuerda de poliéster de 1.5 m, ANSI

- Cuerda trenzada, 17 mm de diámetro
- Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad
- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento
- No use para escalar



Resistencia de
linguete: 3,600
lb (16 kN)



Posicionamiento

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.3 (Certificado no disponible)
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Largo	1.5 m
Diámetro	17 mm
Resistencia de linguete	3,600 lb (16 kN)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	24
Pallet	288

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica
- Para uso con arnés

Imágenes complementarias



Diámetro
17 mm

Ganchos robustos de acero forjado
con doble bloqueo para mayor seguridad

