



## Pinturas en aerosol, colores neón

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Ideal para interiores y exteriores, en metal, madera, superficies de yeso, trabajos artísticos y de señalización



Uso en interiores y exteriores

No daña la capa de ozono

### Información para aplicación

<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
<b>Mezclado</b>	Agite durante 2 minutos
<b>Método de aplicación</b>	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
<b>Precauciones de aplicación</b>	Aplique en espacios con ventilación adecuada
<b>Aplicación</b>	Considere aplicar a una temperatura ambiente >10°C con una temperatura de superficie de 12 a 25°C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
<b>Tiempo de secado</b>	10 minutos
<b>Tiempo de curado</b>	24 horas
<b>Limpieza del equipo</b>	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

### Protección personal recomendada

<b>Protección ocular</b>	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul
<b>Protección respiratoria</b>	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
<b>Protección en manos</b>	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper