

Tubería y conexiones de PVC hidráulico

PVC (Policloruro de vinilo)



FOSET PVC

- Para conducción de agua fría a alta presión
- No contamina los fluidos que transporta
- Gran resistencia a las fracturas por impacto
- Resistente a la degradación e incrustaciones
- No genera par galvánico
- Para instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios

PRESIONES DE TRABAJO

CONEXIONES



DIÁM. NOMINAL	PRESIÓN MÁX. 23 °C
1/2" (13 mm)	42 kgf/cm ² / 600 psi
3/4" (19 mm)	34 kgf/cm ² / 480 psi
1" (25 mm)	32 kgf/cm ² / 450 psi
1 1/4" (32 mm)	27 kgf/cm ² / 384 psi
1 1/2" (38 mm)	23 kgf/cm ² / 330 psi
2" (50 mm)	19 kgf/cm ² / 270 psi

DIÁM. NOMINAL	PRESIÓN MÁX. 60 °C
1/2" (13 mm)	9 kgf/cm ² / 130 psi
3/4" (19 mm)	7 kgf/cm ² / 100 psi
1" (25 mm)	7 kgf/cm ² / 100 psi
1 1/4" (32 mm)	6 kgf/cm ² / 80 psi
1 1/2" (38 mm)	5 kgf/cm ² / 70 psi
2" (50 mm)	4 kgf/cm ² / 60 psi

TUBOS



CÉDULA 40	PRESIÓN MÁX. 23 °C
1/2" (13 mm)	42 kgf/cm ² / 600 psi
3/4" (19 mm)	34 kgf/cm ² / 480 psi
1" (25 mm)	32 kgf/cm ² / 450 psi
1 1/4" (32 mm)	27 kgf/cm ² / 384 psi
1 1/2" (38 mm)	23 kgf/cm ² / 330 psi
2" (50 mm)	19 kgf/cm ² / 270 psi

RD	PRESIÓN MÁX. 23 °C
RD 21	13.7 kgf/cm ² / 190 psi
RD 26	11 kgf/cm ² / 160 psi

VÁLVULAS



PRESIÓN MÁX. 65 °C
1,034 kPa / 150 psi

Fácil y rápida instalación




Cortar



Limpiar



Aplicar cemento
solvente



Unir